



SVERIGEDISKEN 2UFIC

Artnr	E9200768	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	SVERIGEDISKEN 2UFIC		
UNSPSC			
EAN	7392186319070		

Produktegenskaper

Toppkorg med separat spolning:	Nej	Belysning med LED:	Nej
Testat program:	Eco 55	Färg:	Utan
Med avhårdare:	Ja	Typ:	Inbyggd
Höjd (mm):	86...91	Inbyggd:	Ja
Saltindikator:	Ja	Tidsbesparing:	Ja
Autodisk:	Ja	Induktionsmotor:	Ja
Förlängd torktid:	Nej	Fördröjd start:	Ja
Spolarmsväxlare:	Ja	Kuvert (antal):	14
Antal program:	7	Antal temperaturval:	5
Programslutsindikator:	Display	Display:	Ja
Aktiv torkning:	Ja	Grumlighetssensor:	Ja
Program för halv disk mängd:	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Intensivdisk:	Ja	Ekodisk:	Ja
Daglig disk:	Ja	Snabbdisk:	Ja
Skondisk:	Ja	Autoöppning av lucka:	Ja
Start- /stoppfördröjningsalternativ:	Start	Dolt värmeelement:	Ja
Sköljmedelsindikator:	Ja	Separat grytspolning:	Nej
Bestickskorg med separat spolning:	Nej	Underkorg typ:	Deluxe
Överkorg typ:	Deluxe	Belysning:	Nej
Höj- & sänkbar överkorg:	Ja	Största tallrik i överkorg:	27 cm
Största tallrik i underkorg:	34 cm	Baljmateriäl:	Rostfritt stål
Barnspärr handtag:	Nej	Barnspärr panel:	Nej
Pexrör med mässingsanslutning:	Ja	Dubbla inloppsventiler:	Nej
Djup:	575 mm	Bredd:	598 mm
Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka:	1200 mm	Nettovikt:	33.5 kg
Eventuell justering av sockeln vertikalt:	60 mm	Maximal justerbarhet fötter:	40 mm
Maximal nischbredd:	598 mm	Nischdjup:	570 mm
Placering av reglagen:	Frontmatad	Maxvikt lucka:	8 kg
Höjd på egen lucka:	740...840 mm	Bredd på egen lucka:	600 mm
Energiklass:	C	Ljudnivå (dB):	44 dB
Total effekt:	1.8 kW	Referensprogrammets totala programtid:	220 min
Varmvattensanslutning max grader C°:	60 °C	Vattentryck:	0,3-10
Elementeffekt:	1.8 kW	Total effekt:	1.9...2.2
Torkeffektivitetsklass:	A	Diskeffekt:	A
Energiförbrukning 100 cykler:	74 kWh	Vattenförbrukning Eco-program:	8.9 l
Ljudnivå klass:	B	Strömförbrukning i på-läge:	1 W
Strömförbrukning i av-läge:	0.5 W	Mintemperatur:	35 °C
Maxtemperatur:	70 °C	Maximal temperatur för vattenintag:	60 °C
Säkring:	10 A	Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	60 x (86-91) x 56
Justerbara fötter:	3	Framifrån justerbara fötter:	Ja

Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Ja	Inloppsslangens längd:	155 cm
Anslutningskoppling:	1/2 tum	Avloppsslangens längd:	155 cm
Sladdlängd ca:	155	Spänning:	230 V
Säkringar:	1x10 A		

Produktbeskrivning & dokument

Sverigedisken 2UFiC är extra hög och rymlig för 14 kuvert och har så låg ljudnivå (44 dB) att du sätta igång maskinen när du vill utan att bli störd. Den har autodisk, tidssparfunktion, autoöppning i slutet av programmet, och täta flexibla korgar med hög och sänkbar överkorg för att du ska få plats även för högre tallrikar och glas. Mått på lucka behöver vara 740-840 mm och väga mellan 3-8 kg maskinen har "slide on door" vilket gör att luckan glider upp när luckan öppnas. Höjden under bänk måste vara minst 860 mm. Energiklass C

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9200501	UNDERLÄGG DISK 60 CM