



SVERIGEDISKEN 2VFIC

Artnr	E9200792	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	SVERIGEDISKEN 2VFIC		
UNSPSC			
EAN	7392186324890		

Produktegenskaper

Toppkorg med separat spolning:	Nej	Belysning med LED:	Nej
Testat program:	Eco 55	Färg:	Egen trälucka
Med avhårdare:	Ja	Typ:	Inbyggd
Höjd (mm):	856...906	Inbyggd:	Ja
Saltindikator:	Ja	Tidsbesparing:	Ja
Autodisk:	Ja	Induktionsmotor:	Ja
Förlängd torktid:	Nej	Fördröjd start:	Ja
Spolarmsväxlare:	Ja	Kuvert (antal):	14
Antal program:	7	Antal temperaturval:	5
Programslutsindikator:	Display	Display:	Ja
Aktiv torkning:	Ja	Grumlighetssensor:	Ja
Program för halv disk mängd:	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Intensivdisk:	Ja	Ekodisk:	Ja
Daglig disk:	Ja	Snabbdisk:	Ja
Skondisk:	Ja	Bluetooth-anslutning:	Nej
Autoöppning av lucka:	Ja	Start- /stoppfördröjningsalternativ:	Start
Dolt värmeelement:	Ja	Sköljmedelsindikator:	Ja
Separat grytspolning:	Nej	Bestickskorg med separat spolning:	Nej
Underkorg typ:	Deluxe	Överkorg typ:	Deluxe
Belysning:	Nej	Höj- & sänkbar överkorg:	Ja
Största tallrik i överkorg:	24 cm	Största tallrik i underkorg:	34 cm
Baljmateriäl:	Rostfritt stål	Barnspärr handtag:	Nej
Barnspärr panel:	Nej	Pexrör med mässingsanslutning:	Ja
Dubbla inloppsventiler:	Nej	Djup:	575 mm
Bredd:	598 mm	Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka:	1200 mm
Nettovikt:	36 kg	Eventuell justering av sockeln vertikalt:	60 mm
Maximal justerbarhet fötter:	50 mm	Maximal nischbredd:	598 mm
Nischdjup:	555 mm	Placering av reglagen:	Frontmatad
Maxvikt lucka:	8 kg	Höjd på egen lucka:	700...800 mm
Bredd på egen lucka:	600 mm	Energiklass:	C
Ljudnivå (dB):	44 dB	Total effekt:	1.9 kW
Referensprogrammets totala programtid:	220 min	Varmvattensanslutning max grader C°:	60 °C
Vattentryck:	0,3-10	Elementeffekt:	1.8 kW
Total effekt:	1.9...2.2	Torkeffektivitetsklass:	A
Diskeffekt:	A	Energiförbrukning 100 cykler:	74 kWh
Vattenförbrukning Eco- program:	8.9 l	Ljudnivå klass:	B
Strömförbrukning i standbyläge:	4 W	Strömförbrukning i på-läge:	0.5 W
Mintemperatur:	35 °C	Maxtemperatur:	70 °C
Maximal temperatur för vattenintag:	60 °C	Säkring:	10 A

Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	60 x (86-91) x 56
Framifrån justerbara fötter:	Ja
Inloppsslangens längd:	155 cm
Avloppsslangens längd:	155 cm
Spänning:	230 V
Maximal nischhöjd:	906 mm
Minsta nischbredd:	598 mm

Justerbara fötter:	3
Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Ja
Anslutningskoppling:	1/2 tum
Sladdlängd ca:	155
Säkringar:	1x10 A
Minsta nischhöjd:	856 mm

Produktbeskrivning & dokument

Sverigedisken 2VFiC är extra hög och rymlig för 14 kuvert och har så låg ljudnivå (44 dB) att du sätta igång maskinen när du vill utan att bli störd. Den har autodisk, tidssparfunktion, autoöppning i slutet av programmet, och täta flexibla korgar med höj och sänkbar överkorg för att du ska få plats även för högre tallrikar och glas. Mått på den egna träluckan behöver vara 700-800 mm och väga mellan 3-8 kg. Maskinen har fast montage av egen lucka. Energiklass C

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9201012	DROPPSKYDD DISKM 60X50CM